

Třída jakosti: POZDNÍ SBĚR

> SKLADBA PANELU:

- difuzně otevřená
- $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
- předstěna tl. 40 mm s minerální izolací
- parobrzdá OSB 4, tl. 15 mm
- rám KVH 60/140 s minerální izolací
- dřevovláknitá deska tl. 60 mm

> PLASTOVÁ OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE:

- DAFEPLAST SYNEGO: (80 mm, 3 těsnění, 6 komor), trojsklo
- provedení bílá-bílá

> KOMÍN:

- Schiedel PARAT Stabil, d=160 mm

> KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- pozinkovaný plech

> TEPELNÉ IZOLACE:

- izolace v podlaze: EPS 200S: 120 mm
- izolace ve střeše: bungalov: celulóza 320 mm
- izolace ve střeše: podkroví: celulóza 280 mm

> PAROTĚSNÁ ROVINA STROP:

- folie Isocell VAP a rošt z latí

> VNITŘNÍ POVRCHY:

- sádrokarton

> VYTÁPĚNÍ:

- přímotopné konvektory

Třída jakosti: VÝBĚR Z HROZNŮ

> SKLADBA PANELU:

- difuzně otevřená
- $U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$
- předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- parobrzdá OSB 4, tl. 15 mm
- rám KVH 60/140 s celulózou
- dřevovláknitá deska tl. 60 mm

> PLASTOVÁ OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE:

- DAFEPLAST PROGRESS
- provedení bílá – barva (imitace)

> KOMÍN:

- Schiedel PARAT Absolut, d=160 mm

> KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- barvený pozinkovaný plech KJG

> TEPELNÉ IZOLACE:

- izolace v podlaze: EPS 200S: 140 mm
- izolace ve střeše: bungalov: celulóza 380 mm
- izolace ve střeše: podkroví: celulóza 300 mm

> PAROTĚSNÁ ROVINA STROP:

- OSB 3 tl. 15 mm

> VNITŘNÍ POVRCHY:

- Rigistabil na stěnách

> VYTÁPĚNÍ:

- topné rohože pod dlažbu

Třída jakosti: FORTIFIKOVANÉ

> SKLADBA PANELU:

- difuzně otevřená
- $U=0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- parobrzdá OSB 4, tl. 15 mm
- rám KVH 60/160 s celulózou/minerálem
- dřevovláknitá deska tl. 120 mm

> PLASTOVÁ OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE:

- PROGRESS, podkladní profil UltraFoam
- provedení barva – barva (imitace)

> KOMÍN:

- Schiedel King Fire Classico S

> KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- titan-zinkový plech

> TEPELNÉ IZOLACE:

- izolace v podlaze: EPS 200S: 160 mm
- izolace ve střeše: bungalov: celulóza 420 mm
- izolace ve střeše: podkroví: celulóza 320 mm

> PAROTĚSNÁ ROVINA STROP:

- OSB 4 tl. 15 mm

> VNITŘNÍ POVRCHY:

- Fermacell na stěnách

> VYTÁPĚNÍ:

- podlahové vytápění HEATFLOW